

Easymount® ist so gestaltet, dass es Leistung erbringt, und so gebaut, dass es langlebig ist.



▲ EM-1600SH

HAUPTMERKMALE

- 6 m/20 ft pro Minute
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Fußpedal
- Rücklaufmodus
- Mehrsprachiges Bedienpult
- 25 mm/1" Montage Dicke

BESTENS GEEIGNET FÜR

- Schilderhersteller
- Druckveredler

IDEAL ZUR LAMINIERUNG VON

- Poster, Grafiken und Schilder
- Auf Tafeln montierte Drucke
- Pop-Up-Displays
- Anwendung von Vinyl, Bändern und Klebefolien
- Außenbeschilderung und vieles mehr ...

Mit Ihrem Smartphone scannen, um das Video anzuschauen



Design & Leistung

Die Easymount®-Laminatoren sind so gestaltet, dass sie Leistung erbringen, und so gebaut, dass sie langlebig sind.

Ihre fortschrittlichen Merkmale erlauben es Ihnen, zu laminieren und zu montieren.

Intern von Vivid entworfen bietet das Easymount®-Sortiment Ihrem Unternehmen zusätzliche Kapazitäten, indem es Ihnen ermöglicht, Ihren Kunden einen umfassenden Service anzubieten, den Sie vorher auslagern mussten.



Geschwindigkeitssteuerung



Rücklaufmodus

Technische Daten

Technische Daten	EM-1600SH
Laminiergeschwindigkeit (m/ft/min)	6 m/20 ft
Max. Breite (mm/Zoll)	1600 mm/63"
Laminierdicke (mm/Zoll)	25 mm/ 1"
Walzendurchmesser (mm/Zoll)	130 mm/5"
Laminiertemperatur (°C/°F)	0-60°C/32-140°F
Bedienpult	Digital
Druckeinstellung	Manuell/Griff
Filmkern (mm/Zoll)	77 mm/3"
Stromversorgung AC (V-Hz)	220/240-50-60
Leistungsaufnahme (W)	1500
Gesamtabmessungen (mm/Zoll)	2190 x 650 x 1255 mm/86 x 26 x 49"
Nettogewicht der Maschine (kg/Pfd.)	245 kg/540 Pfd.
Garantie	1 Jahr

Merkmale

- Robuste, hoch belastbare Konstruktion
- Aufnahme für Trägerfolie
- Um bis zu 20 mm/0,8" verstellbare Walzen
- Große Walzen für gleichmäßigen Druck
- Handlicher Rücklaufmechanismus
- Fußpedal zur Betriebssteuerung