

Matrix<sup>®</sup> MX-530 Duplex le reduce el tiempo de producción a la mitad debido a que plastifica a doble cara.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Presión neumática
- Plastificación a doble cara
- Actualización a MX-530
- Panel de control de fácil uso
- Tecnología anti-ondulado
- Alimentación semi automática
- Separador automático

#### DE GRAN UTILIDAD EN

- Impresoras comerciales
- Impresoras digitales
- Copisterías

#### IDEAL PARA

- Tarjetas de visita
- Menús
- Portadas de libros
- Folletos
- Carteles

y mucho más...

Escanea el código con tu smartphone para ver el vídeo



/vividlaminating

@vividlaminating

/vividlaminating



#### Diseño

El nuevo Matrix Duplex<sup>®</sup> es un sistema increíblemente rentable que permite plastificar a única/doble cara y aislar documentos, en casa.

Disponible como sistema completo o como módulo a añadir a la máquina multilingüe MX-530, la plastificadora Duplex<sup>®</sup> le permite plastificar ambas caras simultáneamente reduciendo el tiempo de producción a la mitad. Independientemente de si quiere un documento con un acabado a brillo a una cara y mate a la otra, o si usa una película de plastificación anti-rayado en ambas caras, cambiar los rodillos de plastificación conlleva solo unos minutos.

Debido a que la máquina Duplex<sup>®</sup> ha sido diseñada y fabricada en el Reino Unido, contamos con una reducida cadena de producción y un tiempo de espera mínimo. El sistema ha sido fabricado con piezas de la más alta calidad, incluyendo interruptores Omron, sistemas eléctricos Schneider y compresores Bambi fabricados en el Reino Unido.



#### Especificaciones

#### MX-530 DP

Velocidad Máx. de Plastificación (m/pies/min)	10m/33pies
Ancho Máx. Película Plastificación (mm/pulgadas)	500mm/20"
Grosor de Papel Mínimo (gsm/lbs)	100gsm +/-68lbs +**
Ancho de Papel Máximo (mm/pulgadas)	550mm/22"
Tiempo de precalentamiento (mins)	10
Rango de Temperatura (°C/°F)	0-140°C/32-284°F
Suministro de Corriente (V)	220/240
Suministro de Corriente Necesaria (Amps)	32
Consumo (W)	4500
Dimensiones Totales (mm/pulgadas)	900x2050x1400mm/35x81x55"
Peso Bruto de la Máquina (kg/lbs)	250kg/550lbs
Garantía*	1 año

\*Términos y condiciones generales de garantía de piezas y mano de obra en [vivid-online.com/support/warranty\\_information](http://vivid-online.com/support/warranty_information)

- 1 Plastificación a Cara Única
- 2 Plastificación a Doble Cara
- 3 Aislamiento

**Vivid Laminating Technologies Ltd**

St Georges House, Whitwick Road, Coalville, Leicestershire LE67 3FA Reino Unido

**0845 1 30 40 50** [sales@vivid-online.com](mailto:sales@vivid-online.com)

**vivid-online.com**

Vivid se preocupa por el medio ambiente y es una empresa registrada con ISO 14001.