

Polarsign ist eine erschwingliche und funktionale Anlage, die ideal für Schilderhersteller geeignet ist, die bis auf eine Breite von 1600 mm laminieren und kaschieren müssen.



HAUPTMERKMALE

- 6 m pro Minute
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Fußpedal
- Rücklaufmodus
- Laminierdicke bis 20 mm
- Walzen mit Ø 130 mm

BESTENS GEEIGNET FÜR

- Schilderhersteller
- Druckveredler

IDEAL ZUR LAMINIERUNG VON

- Postern, Grafiken und Schildern
- Aufziehen von Drucken auf Pappe
- Pop-Up-Displays
- Aufbringen von Vinyl, Klebebändern und -folien
- Außenbeschilderungen und vieles mehr ...

Design & Leistung

Bei der Konstruktion des Polarsign® waren uns Funktionalität und ein attraktiver Preis besonders wichtig, um Schilderherstellern eine kostengünstige Veredelungslösung zu bieten.

Der wartungsarme Polarsign ist mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung und großen Walzen ausgestattet.

Merkmale

- Robuste, hoch belastbare Konstruktion
- Aufnahme für Trägerfolie
- Um bis zu 20 mm verstellbare Walzen
- Große Walzen für gleichmäßigen Druck
- Handlicher Rücklaufmechanismus
- Fußpedal zur Betriebssteuerung

Technische Daten	PS-1400	PS-1600	PS-1400SH	PS-1600SH
Laminiergeschwindigkeit (m/min)	6	6	6	6
Max. Breite (mm)	1400 (54")	1600 (62")	1400 (54")	1600 (62")
Laminierdicke (mm)	20	20	20	20
Walzendurchmesser (mm)	130	130	130	130
Vorwärmzeit (min)	-	-	5	5
Laminiertemperatur (°C)	Kalt	Kalt	60	60
Druckeinstellung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Filmkern (mm)	75	75	75	75
Stromversorgung AC (V-Hz)	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60
Leistungsaufnahme (W)	70	70	1400	1600
Gesamtabmessungen (mm)	1760x648x1248	1990x648x1248	1760x648x1248	1990x648x1248
Bruttogewicht der Maschine (kg)	160	176	160	176
Garantie	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr